


NYÍLÁSÁTHIDALÓK

MDE, MDA, MDVA áthidalók

Az áthidalók nagy választéka lehetővé teszi, hogy bármely falvastagság esetén, teherhordó és válaszfalokban egyaránt, továbbá akár hőhidmentes kialakításban, illetve elemmagas kivitelben is rugalmasan alkalmazhatók legyenek.

MDE 100-325 nyílásáthidaló

Elemmagas, előfeszített, kerámiaköpenyes nyílásáthidaló – a téglával azonos magassági mérete révén – egyszerűen és gyorsan építhető be a teherhordó falszerkezetekbe, hiszen jól illeszkedik a téglasorokba, nem töri meg azok méretrendjét. Beépítés után azonnal terhelhető és nem igényel építés közbeni alátámasztást. Hálózás nélkül is ugyanolyan jól vakolható, mint a falazóelemek. Az áthidaló elemek között elhelyezett kiegészítő hőszigetelés alkalmazásával, hőhidmentessé tehető a nyílásáthidaló épületszerkezeti csomópontja.



Áthidaló	Méret (cm)	max. falköz (cm)	kg/db	db/raklap
MDE 100	100×8×23,8	75	34,7	27
MDE 125	125×8×23,8	100	43,4	27
MDE 150	150×8×23,8	125	52,0	27
MDE 175	175×8×23,8	150	60,7	21
MDE 200	200×8×23,8	160	69,4	21

Áthidaló	Méret (cm)	max. falköz (cm)	kg/db	db/raklap
MDE 225	225×8×23,8	185	78,1	15
MDE 250	250×8×23,8	210	86,7	15
MDE 275	275×8×23,8	225	95,4	15
MDE 300	300×8×23,8	250	104,1	15
MDE 325	325×8×23,8	275	112,7	15

MDA 75-325 nyílásáthidaló

Kerámia kéregbe betonozott, félkész áthidaló, amely a teljes áthidaló szerkezet alsó, húzott övét képezi. A felső, nyomott öv kialakítása történhet – a falazati rercszer elemét képező – kerámia falazóelemekből (pl.: kisméretű tömör téglá) készülő helyszíni ráfalazással, vagy helyszíni rábetonozással is.



Áthidaló	Méret (cm)	max. falköz (cm)	kg/db	db/raklap
MDA 75	75 × 12 × 6,5	75	10,5	81
MDA 100	100 × 12 × 6,5	100	14	54
MDA 125	125 × 12 × 6,5	125	17,5	54
MDA 150	150 × 12 × 6,5	150	21	54
MDA 175	175 × 12 × 6,5	175	24,5	54
MDA 200	200 × 12 × 6,5	200	28	36

Áthidaló	Méret (cm)	max. falköz (cm)	kg/db	db/raklap
MDA 225	225 × 12 × 6,5	225	31,5	36
MDA 250	250 × 12 × 6,5	250	35	36
MDA 275	275 × 12 × 6,5	275	38,5	36
MDA 300	300 × 12 × 6,5	300	42	36
MDA 325	325 × 12 × 6,5	325	45,5	30

MDVA 75-175 nyílásáthidaló

9 cm szélességű, így elsősorban a válaszfalokban kialakítandó nyílások áthidalására alkalmas. Az egyes elemek kézzel is könnyen mozgathatók és a szükséges méretűre szabhatók.

Áthidaló	Méret (cm)	max. falköz (cm)	kg/db	db/raklap
MDVA 75	75 × 9 × 6,5	75	8,5	108
MDVA 100	100 × 9 × 6,5	100	11,5	72
MDVA 125	125 × 9 × 6,5	125	14,5	72
MDVA 150	150 × 9 × 6,5	150	17,5	72
MDVA 175	175 × 9 × 6,5	175	20	72

