

**Porotherm 38 Thermo Rapid Dryfix\*** A megnövekedett keresletre való tekintettel, átmeneti készlethiány miatt a termék jelenleg nem rendelhető.

0,16  
W/m<sup>2</sup>K



Hőátbocsátási tényező, U	Méretek		Deklarált nyomószilárdság	Névleges elemtömeg	Anyag-szükséglet	Rakatho- rma	Ragasztó kiadósága
	Vakolatlan falazat	Tégla					PTH Dryfix extra
(W/m <sup>2</sup> K)	vastagság (cm)	h x sz x m (cm)	(N/mm <sup>2</sup> )	(kg/db)	(db/m <sup>2</sup> )	(db/raklap)	(m <sup>2</sup> /flakon)
0,16	38	25 x 38 x 24,9	10	14,7	16	54	€

**Porotherm 38 Thermo Rapid\*** A megnövekedett keresletre való tekintettel, átmeneti készlethiány miatt a termék jelenleg nem rendelhető.

0,16  
W/m<sup>2</sup>K



Hőátbocsátási tényező, U	Méretek		Deklarált nyomószilárdság	Névleges elemtömeg	Anyag-szükséglet	Rakatho- rma	Habarcshigény
	Vakolatlan falazat	Tégla					PTH vékony rétegű falazóhabarcs
(W/m <sup>2</sup> K)	vastagság (cm)	h x sz x m (cm)	(N/mm <sup>2</sup> )	(kg/db)	(db/m <sup>2</sup> )	(db/raklap)	(kg/m <sup>2</sup> )
0,16	38	25 x 38 x 24,9	10	14,7	16	54	3,57

**Porotherm 32 Alfa Thermo Rapid Dryfix\*** A megnövekedett keresletre való tekintettel, átmeneti készlethiány miatt a termék jelenleg nem rendelhető.

0,23  
W/m<sup>2</sup>K



Hőátbocsátási tényező, U	Méretek		Deklarált nyomószilárdság	Névleges elemtömeg	Anyag-szükséglet	Rakatho- rma	Ragasztó kiadósága
	Vakolatlan falazat	Tégla					PTH Dryfix extra
(W/m <sup>2</sup> K)	vastagság (cm)	h x sz x m (cm)	(N/mm <sup>2</sup> )	(kg/db)	(db/m <sup>2</sup> – db/fm)	(db/raklap)	(m <sup>2</sup> /flakon)
0,23	32	25 x 32 x 24,9	12,5	14,4	16 – 4	54	5

**Porotherm 32 Alfa Thermo Rapid\*** A megnövekedett keresletre való tekintettel, átmeneti készlethiány miatt a termék jelenleg nem rendelhető.

0,23  
W/m<sup>2</sup>K



Hőátbocsátási tényező, U	Méretek		Deklarált nyomószilárdság	Névleges elemtömeg	Anyag-szükséglet	Rakatho- rma	Habarcshigény
	Vakolatlan falazat	Tégla					PTH vékony rétegű falazóhabarcs
(W/m <sup>2</sup> K)	vastagság (cm)	h x sz x m (cm)	(N/mm <sup>2</sup> )	(kg/db)	(db/m <sup>2</sup> – db/fm)	(db/raklap)	(kg/m <sup>2</sup> )
0,23	32	25 x 32 x 24,9	12,5	14,4	16 – 4	54	2,86

1. Kívül 4 cm hőszigetelő vakolattal ( $\lambda = 0,09$  W/mK), belül 1,5 cm mészcement vakolattal.

\* A Porotherm Rapid falazóelemek listaára tartalmazza a norma szerinti kötőanyag-mennyiséget is.