

ENERGY+

**Porotherm 30 Sarok Rapid Dryfix\***



Méretek		Deklarált nyomószilárdság	Névleges elemtömeg	Anyagszükséglet	Rakatnorma	Ragasztó kiadosság
Vakolatlan falazat	Tégla					PTH Dryfix extra
vastagság (cm)	h x sz x m (cm)	(N/mm <sup>2</sup> )	(kg/db)	(db/m <sup>2</sup> )	(db/raklap)	(m <sup>2</sup> /flakon)
30	17,5 x 30 x 24,9	12	10,5	22,9	96	5

COMFORT


**Porotherm 30 Sarok Rapid\***



Méretek		Deklarált nyomószilárdság	Névleges elemtömeg	Anyagszükséglet	Rakatnorma	Habarcsigény, száraz
Vakolatlan falazat	Tégla					PTH vékony rétegű falazóhabarcs
vastagság (cm)	h x sz x m (cm)	(N/mm <sup>2</sup> )	(kg/db)	(db/m <sup>2</sup> )	(db/raklap)	(kg/m <sup>2</sup> )
30	17,5 x 30 x 24,9	12	10,5	22,9	96	2,68

CLASSIC

**Porotherm 30 Sarok**



Méretek		Deklarált nyomószilárdság	Névleges elemtömeg	Anyagszükséglet	Rakatnorma	Ragasztó kiadosság
Vakolatlan falazat	Tégla					PTH Dryfix extra
vastagság (cm)	h x sz x m (cm)	(N/mm <sup>2</sup> )	(kg/db)	(db/m <sup>2</sup> )	(db/raklap)	(kg/m <sup>2</sup> )
30	17,5 x 30 x 23,8	12	10	22,9	96	30,4

BELSŐ

**Porotherm 30 Alfa Rapid Dryfix\*** A megnövekedett keresletre való tekintettel, átmeneti készlethiány miatt a termék jelenleg nem rendelhető.



Hőátbocsátási tényező, U	Méretek		Deklarált nyomószilárdság	Névleges elemtömeg	Anyagszükséglet	Rakatnorma	Ragasztó kiadosság
	Vakolatlan falazat	Tégla					PTH Dryfix extra
Vakolt falazatra <sup>1</sup>	vastagság (cm)	h x sz x m (cm)	(N/mm <sup>2</sup> )	(kg/db)	(db/m <sup>2</sup> – db/fm)	(db/raklap)	(m <sup>2</sup> /flakon)
0,21	30	24,8 x 30 x 24,9	8	12,2	16 – 4	96	5

HANGGÁTLÓ

**Porotherm 30 Alfa Rapid\*** A megnövekedett keresletre való tekintettel, átmeneti készlethiány miatt a termék jelenleg nem rendelhető.



Hőátbocsátási tényező, U	Méretek		Deklarált nyomószilárdság	Névleges elemtömeg	Anyagszükséglet	Rakatnorma	Habarcsigény
	Vakolatlan falazat	Tégla					PTH vékony rétegű falazóhabarcs
Vakolt falazatra <sup>1</sup>	vastagság (cm)	h x sz x m (cm)	(N/mm <sup>2</sup> )	(kg/db)	(db/m <sup>2</sup> – db/fm)	(db/raklap)	(kg/m <sup>2</sup> )
0,21	30	24,8 x 30 x 24,9	8	12,2	16 – 4	96	2,68

KIEGÉSZÍTŐ

\* A Porotherm Rapid falazóelemek listaára tartalmazza a norma szerinti kötőanyag-mennyiséget is.

FŐDÉM