



**Nagyszilárdságú tömör tégl**

Méret	Deklarált nyomószilárdság	Névleges elemtömeg	Anyagszükséglet	Rakathorma	Habarcsigény, száraz
Tégla			12/25/38 cm falazatvastagság		12/25/38 cm falazatvastagság
h x sz x m (cm)	(N/mm <sup>2</sup> )	(kg/db)	(db/m <sup>2</sup> )	(db/raklap)	(kg/m <sup>2</sup> )
12 x 25 x 6,5	40	3,51	51/102/153	400	33/82/115



**Porotherm Rapid Dryfix kifújó pisztoly\***

Leírás	Csomagolás
Ragasztó kifújó pisztoly, PTH Rapid Dryfix extra ragasztóhoz	papírdobozban



**Porotherm Dryfix extra ragasztó (Norma feletti vásárlás esetén.)**

Csomagolás	Kiszerezés	Kiadósság	
		10-12 cm falazat	25-44 cm falazat
(ml/flakon)	(flakon/karton)	(m <sup>2</sup> /flakon)	(m <sup>2</sup> /flakon)
750	12	10	5



**Porotherm Rapid habarcs\* (Norma feletti vásárlás esetén.)**

Csomagolás	Kiszerezés	Habarcsigény, száraz					
		10 cm falazat	12 cm falazat	25 cm falazat	30 cm falazat	38 cm falazat	44 cm falazat
(kg/zsák)	(zsák/raklap)	(kg/m <sup>2</sup> )	(kg/m <sup>2</sup> )	(kg/m <sup>2</sup> )	(kg/m <sup>2</sup> )	(kg/m <sup>2</sup> )	(kg/m <sup>2</sup> )
25	60	0,99	1,19	2,38	2,68	3,57	4,71



**Porotherm Rapid bekötőszalag\***

Leírás	Méret	Kiszere és
	h x sz (mm)	(db/doboz)
Rapid falazatok, csorbázás nélküli, teherbíró kapcsolatának kialakításához	300 x 22	25C

\* A Porotherm Rapid falazóelemek listaára tartalmazza a norma szerinti kötőanyag mennyiséget is.