

Vékonyágyazatú falazóhabarcs




Felhasználási terület

A Silka építési rendszerhez kiválóan alkalmas **nagyszilárdságú vékonyrétegű** habarcs. Teherhordó, vázkitöltő, hanggátló és válaszfalak építéséhez.

Falazóelemek						
Típus/jel	Szárazanyag (kg/zsák)	Kész keverék (liter/zsák)	Keverővíz szükséglet (liter/zsák)	Nyomószilárdság (N/m ²)	Bedolgozhatóság (óra)	Egy raklapon lévő mennyiség (zsák)
Silka vékonyágyazatú falazóhabarcs	25	19	7	10	2	48



Silka burkoló elemek



Felhasználási terület

- Lakó, közösségi és ipari épületek:
- kéthéjű falak látszó homlokzati kéregszerkezeteként
 - egyhéjű látszó falak, kerítések, fagyálló lábazatok építésére.

Habarcshasználat a habarcsgyártók ajánlása alapján.

Falazóelemek			
Típus/jel	Méret H×M×Sz (mm)	Nyomószilárdság (N/m ²)	Elemszám rakatonként (db)
V 120 kisméretű sima	250×65×120	21	300
VF 120 kettősméretű fózolt	250×140×120	21	140



Profilozás
Sima, fózolt

