


# Multipor ásványi hőszigetelő lapok



## Felhasználási terület

Homlokzati falszerkezetek külső és belső oldali hőszigetelésére, valamint mélygarázsok, pincék, folyosók és nyitott átjárók födém szerkezeteinek utólagos hőszigetelésére.



## Profilozás

Sima

Multipor ásványi hőszigetelő lapok			
Típus/jel	Méret (mm) H×M×Sz	Elemcszám rakatonként (db)	Anyagszükséglet (db/m <sup>2</sup> )
Multipor 50	600×500×50	96	3,33
Multipor 75	600×500×75	60	3,33
Multipor 100	600×390×100	72	4,27
Multipor 125	600×500×125	36	3,33
Multipor 150	600×500×150	30	3,33
Multipor 200	600×500×200	24	3,33
Multipor 250	600×500×250	18	3,33
Multipor 300	600×500×300	18	3,33



# Multipor ragasztó és ágyazóhabarcs



## Felhasználási terület

A Multipor hőszigetelő lapokhoz kifejlesztett ásványi ragasztó habarcs, mely a lapok ragasztásához és elsődleges felületképzéséhez szükséges, üvegszövet erősítésű ágyazó réteggel. **Belső és külső oldali hőszigetelés készítéséhez.**

\*Multipor hőszigetelő lap vastagságától függő

Ragasztó és ágyazó habarcsok			
Típus/jel	Kiszerezés (kg/zsák)	Keverővíz szükséglet (l/zsák)	Kiadósság (kg/m <sup>2</sup> /réteg)
Multipor ragasztó habarcs	20	8	4,5*

